



Serie: **PREMIER** Produkt: **Duschthermostat mit fester Säule**

Datenblatt: **Chrome** CODE: **50 425 500** EAN 13: **8435200071406**

VERPACKTE PRODUKTINFORMATIONEN: GEWICHT : **6.338 KG** BREITE: **31 CM** LANG: **19 CM** HÖHE: **77 CM**

LINK-MONTAGEANWEISUNGEN: http://d7rh5s3nxm4p4.cloudfront.net/CMP2592/files/1/243000149900.01_MAIL_INSTRUCCIONES_COLUMNAS_FIJAS_Y_TLC.pdf

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- › EMPFOHLENER DRUCK: 1 bis 5 bar
- › MAXIMALER NUTZUNGSDRUCK: 10 bar
- › EINLÄSSE: (H) G 3/4"
- › STECKDOSEN: G 1/2"
- › Umleitung: Im linken Flussgriff
- › Patronen-Thermostat
- › Empfindlichkeit und Akkustinke gemäß der Norm EN ISO 3822
- › Plot Duschkopf orientierbar 1F Ø250 mm ABS – Durchfluss bis 3-Bar-Öffnung
Maximal: 12 l/min
- › Gewinner Handdusche 3F Ø125 mm Chrom- Flow-to-3-Bar-Öffnung
Maximal: 7,4 l/min
- › Silberner Duschschlauch 170 – Länge: 1700 mm – PVC Chrom

MATERIALSPEZIFIKATIONEN

- › Geprägte Messingkörper
- › Beschichtung im Ni-Cr-Elektrolytbad
- › Metallischer Griff

NUTZUNGSSPEZIFIKATIONEN

- › GRB Live Technology, konstante Temperatur. Gültig für alle Warmwasserversorgungen
- › Ohne Mindestdruck und ohne Kalibrierung
- › Anti-Liming und selbstkalibrierte Metallpatrone, zertifiziert von Aenor
- › Sicherheitsknopf bei 38°C stoppen
- › Umlenker mit linkem Flussgriff
- › Verstellbare Stütze
- › Optimierung der Höhe zwischen dem Duschkopfauslass und der maximalen Säulenhöhe

ERSATZTEILLISTE

- › 00010042: Premier eingebauter und Säulenstromhebel 061241: Premier-Temperaturhebel 00500001: Thermostatischer Griff + Premier-Griff 040089: Diverter-Kartusche 2 Wege 090057: Exzentrische Thermostat-Setplatten-Gelenke