



Serie: **INCOOL** Product: **GRB im Mechanismus TH3 FR HOR**

Oberfläche: **No finish** CODE:90 005 000 EAN 13:8435200268752

**VERPACKUNGSPRODUKTINFORMATION:** GEWICHT: **KG** BREITE: **46 CM** LÄNGE: **18 CM** HÖHE: **16,5 CM**

**LINK-MONTAGEANWEISUNGEN:** [http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/048700\\_06\\_MAIL\\_INSTRUCCIONES\\_GRB\\_IN\\_TERMOSTATICO.pdf](http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2592/files/048700_06_MAIL_INSTRUCCIONES_GRB_IN_TERMOSTATICO.pdf)

## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

- › EMPFOHLENER DRUCK: 1 bis 5 bar
- › MAXIMALER NUTZUNGSDRUCK: 10 bar
- › EINLÄSSE: (H) G 3/4"
- › STECKDOSEN: (H) G 3/4"- G1/2"
- › Diverter: Im Flussgriff
- › Patronen-Thermostat
- › Tiefe in der Wand mindestens 13 mm maximal 25 mm
- › Verwenden Sie keine mit Metallsteckern abgedichteten Steckdosen
- › Metallbleche im eingebauten Mechanismus. Abmessungen:  
450x100x60 mm
- › Empfindlichkeit und Akkustinke gemäß der Norm EN ISO 3822

## **MATERIALSPEZIFIKATIONEN**

- › Machined brass bodies
- › sin-acabado
- › Metallic handle

## **NUTZUNGSSPEZIFIKATIONEN**

- › 45 mm innerer Mechanismus. Ermöglicht das Fliesen von 13 mm bis 25 mm am Block
- › Griff: Ø80 mm. Beinhaltet Unterstützung mit Ausgang. Enthält keinen Duschschlauch, Handdusche und Duschkopf
- › Verbindungen G 3/4 weiblich
- › Beinhaltet Metallkonstruktion, die die Installation erleichtert
- › GRB Soft-Technologie, perfekte Patronenjustierung. System, das jegliche Restgeräusche reduziert
- › Die Kartusche überträgt die manuellen Bewegungen des Benutzers bei der Auswahl von Wasserfluss und Temperatur.
- › Kartusche aus fortschrittlichen Kunststoffen gefertigt und aus hochdruckgesinterten Keramiken mit großer Überbeanspruchungsresistenz besteht.

## **ERSATZTEILLISTE**

- › 040102: Thermostatische Kartusche
- 040091: Diverter-Patrone 3-fach