



Serie: **COOL** Product: **Thermostatische Dusche**
Oberfläche: **Kupfer PVD** CODE: **90 310 955** EAN 13: **8435200331548**

VERPACKTE PRODUKTINFORMATION: GEWICHT: **KG** BREITE: **20 CM** LÄNGE: **33,5 CM** HÖHE: **9 CM**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- › EMPFOHLENER DRUCK: 1 bis 5 bar
- › MAXIMALER NUTZUNGSDRUCK: 10 bar
- › EINLÄSSE: (H) G 3/4"
- › STECKDOSEN: G 1/2"
- › Patronen-Thermostat
- › Keramikabschaltung
- › Mit Exzentrik von ± 20 mm
- › Empfindlichkeit und Akkustinke gemäß der Norm EN ISO 3822

MATERIALSPEZIFIKATIONEN

- › Gefräste Messingkörper
- › Physikalische Dampfabscheidung. Es handelt sich um eine Beschichtungstechnik, die darin besteht, dünne Schichten verdampfter Metallatome oder -moleküle (erzeugt durch elektrischen Lichtbogen/Plasma zusammen mit einer Mischung von Vorläufergasen) in einer Vakuumkammer zu deponieren. Die Beschichtung ergibt das Endergebnis Teilweise über Reibungskoeffizienten und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb/Korrosion sowie verschiedene Farbtöne.
- › Metallischer Griff

NUTZUNGSSPEZIFIKATIONEN

- › GRB Live Technology, konstante Temperatur. Gültig für alle heißen Wasserquellen
- › Vorräte
- › Ohne Mindestdruck und ohne Kalibrierung
- › Anti-Liming und selbstkalibrierte Metallpatrone, zertifiziert von Aenor
- › Sicherheitsknopf bei 38°C stoppen
- › Keramischer Diverter

ERSATZTEILLISTE

- › 00091055: Kühler Flussgriff 00095520: Kühlttemperatur-Hebel 00455590: Thermostatische Kartusche + Kühler Griff 040022: Keramischer Abschalter 095557: Exzentrische Thermostat-Setplatten-Verbindungen