



Serie: **COOL** Produkt: **Dusche-Thermostat mit Säulen-Gyro**
Oberfläche: **Schwarz Nussbaum** CODE: **90 625 929** EAN 13: **8435200307932**

VERPACKTE PRODUKTINFORMATIONEN: GEWICHT: **10 KG** BREITE: **080707,99 CM** LÄNGE: **080707,99 CM** HÖHE: **080707,99 CM**

LINK-MONTAGEANWEISUNGEN: http://d7rh5s3nxdmp4.cloudfront.net/CMP2592/files/040851_99_04_MAIL_INSTRUCCIONES_COLUMNA_GYRO.pdf

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- › EMPFOHLENER DRUCK: 1 bis 5 bar
- › MAXIMALER NUTZUNGSDRUCK: 10 bar
- › EINLÄSSE: (H) G 3/4"
- › STECKDOSEN: G 1/2"
- › Diverter: In Spaltendrehung
- › Patronen-Thermostat
- › Keramikabschaltung
- › Mit Exzentrik von ± 20 mm
- › Empfindlichkeit und Akustinkt gemäß der Norm EN ISO 3822Ø30
Duschkopf orientierbar 1F Ø300 mm ABS – Durchfluss bis 3 bar
Öffnung maximal: 12 l/min
- › Tube-Handdusche 1F 15x45 mm Epoxidschwarz – Durchfluss bis 3-
Bar-Öffnung maximal: 16,8 l/min
- › Gyro-Schlauch 70 – Länge: 700 mm – Inox Epoxid Schwarz

MATERIALSPEZIFIKATIONEN

- › Geprägte Messingkörper
- › Schwarz: Epoxidfarbe
Nogal: Naturholz mit wasserdichtem, doppelt gewachstem Schutz
- › Metallischer Griff
- › Griff aus natürlichem Holz

NUTZUNGSSPEZIFIKATIONEN

- › GRB Live Technology, konstante Temperatur. Gültig für alle heißen Wasserquellen Vorräte
- › Ohne Mindestdruck und ohne Kalibrierung
- › Anti-Liming und selbstkalibrierte Metallpatrone, zertifiziert von Aenor
- › Diverter integriert in GYRO-Säule, der die Wahl von Dusche oder Duschkopf durch Drehen der Säulenslange ermöglicht
- › Keramik-Schließung
- › Internationales Patent: Entleerungssystem, Verhinderung von Legionellen und Tropfen
- › Magnetisierte Duschhand für korrekte Platzierung
- › Säule, die es ermöglicht, Schlauch und Griff während der Nutzung zu verbergen.
Die Säule ist im Sprühmodus, um Wasser- und Reibungsauswirkungen zu vermeiden
- › Zusätzliche Stützen vermeiden. Ermöglicht die Verwendung von Klebstoff zur Wandbefestigung

ERSATZTEILLISTE

- › 00090122: Kühlstrom-Griff 00090022: Kühlttemperatur-Griff 00450092: Thermostatische Kartusche + Kühler Griff 00005090: Diverter-Kartusche Gyro 2 Wege 05009091: Keramischer Abschalter Gyro 090257: Exzentrische Thermostat-Setplatten-Verbindungen