



Serie: **COOL** Product: **Mixer-Dusche mit Säulen-Gyro** ·

Oberfläche: **Chrome** CODE: **90 699 900** EAN 13: **8435200290548**

VERPACKTE PRODUKTINFORMATIONEN: GEWICHT: **10 KG** BREITE: **080707,99 CM** LÄNGE: **080707,99 CM** HÖHE: **080707,99 CM**

LINK-MONTAGEANWEISUNGEN: http://d7rh5s3nxm4.cloudfront.net/CMP2592/files/040851_99_04_MAIL_INSTRUCCIONES_COLUMNA_GYRO.pdf

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- › EMPFOHLENER DRUCK: 1 bis 5 bar
- › MAXIMALER NUTZUNGSDRUCK: 10 bar
- › EINLÄSSE: (H) G 3/4"
- › STECKDOSEN: G 1/2"
- › Diverter: In Spaltendrehung
- › Cartridge Standard Mixer
- › Mit Exzentrik von ± 20 mm
- › Empfindlichkeit und Akustik gemäß der Norm EN ISO 3822Ø30
Duschkopf orientierbar 1F Ø300 mm ABS – Durchfluss bis 3 bar
Öffnung maximal: 12 l/min
- › Rohr-Handdusch 1F 15x45 mm Chrom – Flow zu 3-Bar-Öffnung
Maximal: 16,8 l/min
- › Gyro-Schlauch 70 – Länge: 700 mm – Inox Chrom

MATERIALSPEZIFIKATIONEN

- › Geprägte Messingkörper
- › Beschichtung im Ni-Cr-Elektrolytbad
- › Metallischer Griff

NUTZUNGSSPEZIFIKATIONEN

- › GRB Soft-Technologie, perfekte Patronenjustierung. System, das jegliche Restgeräusche reduziert
- › Diverter integriert in GYRO-Säule, der die Wahl von Dusche oder Duschkopf durch Drehen der Säulenslange ermöglicht
- › Internationales Patent: Entleerungssystem, Verhinderung von Legionellen und Tropfen
- › Magnetisierte Duschhand für korrekte Platzierung
- › Säule, die es ermöglicht, Schlauch und Griff während der Nutzung zu verbergen.
Die Säule ist im Sprühmodus, um Wasser- und Reibungsauswirkungen zu vermeiden
- › Zusätzliche Stützen vermeiden. Ermöglicht die Verwendung von Klebstoff zur Wandbefestigung

ERSATZTEILLISTE

- › 00090080: Kühler Mischgriff für Wandhähne 00005041:
Mischkartusche mit Entwässerung 00005090: Umleitungspatrone
Gyro 2 Wege 080103: Exzentrischer Mischer-Set-Platten-
Verbindungen